

LED高天井灯 | 100W/150W/200W

水銀灯400~700W代替品

入力動作電圧
AC100~240V

電源
器具一体型

消費電力
100~200W

全光束(lm)
13000~24000

昼白色

屋内/屋外

照射角度
60°/90°/120°

設計寿命
50000時間

■ELHBN-100シリーズ ■ELHBN-150シリーズ ■ELHBN-200シリーズ

防水 (IP65)
耐塩

耐酸
防錆



ポリウレタン電着塗装
使用周囲温度：-25~60℃

沿岸地域や
工場などに

取り付け方法

ペンダント



ブラケット



型番	電源	寸法(mm)	質量(kg)	消費電力(W)	全光束(lm)	演色性	色温度(K)	照射角度	設計寿命(h)
ELHBN-100N13K(N,M,W)-P	内蔵	Φ270×190	2.4	100±10%	13000	Ra>82	5000	60°/90°/120°	50000
ELHBN-150N18K(N,M)-P		Φ325×190	3.7	150±10%	18000				
ELHBN-200N24K(N,M)-P		Φ390×200	5.5	200±10%	24000				

※N=60° M=90° W=120°

△安全上の注意

警告

- 紙や布などでおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。(火災の原因)
- 直流電流では絶対に使用しないでください。(破損、発煙の原因)
- 取り付け、取り外しや掃除の時は必ず電源を切ってください。(感電の原因)

注意

- 物をぶついたり、傷をつけたり、強く握ったりしないでください。(破損、ケガの原因)
- 点灯中や消灯直後は直管形LED照明が熱いので触れないでください。(ヤケドの原因)
- 湿度の高いところでは使用しないでください。(破損、絶縁不良の原因)
- LED照明は確実に固定してください。(落下の原因)
- 次の器具には使用できません。
 - ・リモコンのついた点灯器具や回路
 - ・人感センサー、明るさセンサー付きなどの自動照明器具
- その他、使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況により使用できない場合があります。

△ご使用上の注意

- 水洗いや分解、改造をしないでください。LED光源のみの交換はできません。
- 人感スイッチなど、自動点滅装置や遅れ停止スイッチなどと組み合わせ、使用できない場合があります。
- LED照明は、周囲温度が60℃を超える場所では使用しないでください。(推奨使用周囲温度は-10~40℃です。)
- ラジオ、テレビや赤外線リモコン方式の機器から離してご使用ください。
- 使用環境によってはわずかに「ジー」という音が出ることがありますが異常ではありません。
- 直流電源で絶対に使用しないでください。
- 安全上、LED照明を直視する事はおやめください。
- 周波数50Hz、60Hz以外の電源では使用しないでください。
- LED光源にはばらつきがあるため、同じ型名商品でも商品毎に光色、明るさが異なる場合があります。
- 従来水銀灯とは明るさ、光の広がり方が異なります。
- 使用環境によっては、発光カバー一部のくもり、光のちらつきが起こる場合がありますが異常ではありません。



株式会社 豊大

ECO事業部オフィス 〒651-1312 神戸市北区有野町有野3406-1
 TEL: 078-987-9678 / FAX: 078-987-3840
 大阪オフィス 〒550-0005 大阪市西区西本町1-8-2 三晃ビル302
 TEL: 06-6535-8008 / FAX: 06-6535-8009
 本社 〒651-1313 神戸市北区有野中町3-20-20
 ECOPOLAホームページ <http://www.houdai.co.jp/ecopola/>